



## Zubehör für Vakuum-Anbaugerät SH

Für verschiedene Anwendungsbereiche empfehlen wir spezielle Saugplatten. Alle Saugplatten können mittels Bajonettverschluß ausgetauscht

werden (Baukastensystem). Von der Fläche der Saugplatte ist die Tragfähigkeit abhängig.

## Saugplatten SPS für Anbaugerät SH/POWER-MAX VPM/POWERJET PJ

Die Probst-Spezial-Schwammgummidichtung hat Vorteile bei allen Werkstoffen:

► Passt sich Unebenheiten besonders gut an.

► Lange Lebensdauer, geringer Verschleiß.

► Austausch sekundenschnell möglich:

abziehen – aufstecken – fertig!

| Typ  | Länge (mm) | Breite (mm) | Form | Tragfähigkeit (kg)                           |                             | Best.-Nr.        |
|--|------------|-------------|------|--|-----------------------------|------------------|
|  |            |             |      | Wert bei 600mbar Unterdruck                  | Wert bei 400mbar Unterdruck |                  |
| SPS-2500(1650)-143/78 <sup>Ⓢ</sup>         | 1.430      | 780         | oval | 2.500  | 1.650                       | 5250.0239        |
| SPS-1500(1000)-80/75 <sup>Ⓢ</sup>          | 800        | 750         | oval | 1.500  | 1.000                       | 4240.0232        |
| SPS-1200(800)-96/58 <sup>Ⓢ</sup>           | 960        | 580         | oval | 1.200  | 800                         | 5250.0162        |
| SPS-1010(670)-84/57 <sup>Ⓢ</sup>           | 840        | 570         | oval | 1.010  | 670                         | 5250.0238        |
| SPS-500(330)-67/40 <sup>Ⓢ</sup>            | 670        | 400         | oval | 500  | 330                         | 5250.0002        |
| SPS-400(260)-75/27 <sup>Ⓢ</sup>            | 750        | 275         | oval | 400  | 260                         | 5250.0003        |
| SPS-200(130)-37/37 <sup>Ⓢ</sup>            | 370        | 370         | rund | 200  | 130                         | 5250.0005        |
| <b>ED-SPS-2500</b> (5250.0239 + 5250.0158) |            |             |      | <b>Hochverschleißfeste Ersatzdichtungen:</b> |                             | <b>4250.0111</b> |
| <b>ED-SPS-1500</b> (4240.0232)             |            |             |      | Kein kompliziertes Kleben!                   |                             | <b>4250.0004</b> |
| <b>ED-SPS-1200</b> (5250.0162)             |            |             |      | Einfach aufsteckbar.                         |                             | <b>4250.0005</b> |
| <b>ED-SPS-1010</b> (5250.0238)             |            |             |      |  |                             | <b>4250.0006</b> |
| <b>ED-SPS-500</b> (5250.0002)              |            |             |      |  |                             | <b>4250.0002</b> |
| <b>ED-SPS-400</b> (5250.0003)              |            |             |      |  |                             | <b>4250.0002</b> |
| <b>ED-SPS-200</b> (5250.0005)              |            |             |      |  |                             | <b>4250.0003</b> |

Sondersaugplatten z.B. für profilierte Oberflächen (z.B. Rohre) auf Anfrage.

### Sonstiges zu empfehlendes Zubehör:

| Typ                              | Beschreibung   | Best.-Nr.        |
|----------------------------------|--|------------------|
| <b>TRA 3000 Traverse</b>         | Zum Mehrfachanbau der Saugplatten Einzelplatten im Abstand verschiebbar Saugplatten beliebig um 90° montierbar Länge: 1.560 mm Mittenabstand max. 1.450 mm, min. 560 mm Tragfähigkeit 3.000 kg | <b>5250.0166</b> |
| <b>RS Radsatz</b> <sup>Ⓢ</sup>   | für alle Typen SH-2500-UNI   | <b>4250.0071</b> |
| <b>HGV Handgriffverlängerung</b> | für alle Typen SH-2500-UNI   | <b>4240.0088</b> |

Anwendungserweiterung durch MIKROJUMBO MJ (siehe Seite 5.6 + 5.7) besonders für Handverlegung von leichteren Platten wie z. B. Terrassenbelägen geeignet!

### Radsatz RS

Damit mit dem MIKROJUMBO MJ jederzeit der Arbeitsradius erweitert werden kann, empfehlen wir den nachrüstbaren, robusten Radsatz. Problemlos lässt sich dieser an das Hebegerät

SH-2500-UNI montieren. Der Radsatz besteht aus zwei aufsteckbaren Haupträdern, Durchmesser 300 mm und einer abklappbaren Stütze mit Lenkrolle. Der nachträgliche Anbau an das Basisgerät SH ist problemlos möglich.

### Handgriffverlängerung HGV

Wir empfehlen den Anbau der Griffverlängerung, wenn die Verlegeeinheiten breiter als 1 Meter sind. So sind die Füße des Arbeiters in sicherer Entfernung zur Ladung.

► Die Handgriffverlängerung HGV kann jederzeit nachträglich am SH-2500-UNI mittels Schraubklemmen angebracht werden.

<sup>Ⓢ</sup> Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz